TYRO remotes

AURIGA RECEPTOR

- *Disponible con teclado y pantalla.*
- *Receptor con relé libre de potencia*
- *Salidas analógicas 0-10V disponibles*
- *Disponible en riel-DIN*
- *Configurado según los requisitos del cliente*

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Unidades de conmutación	10
Carga máxima	4A por salida
Máxima tensión de conmutación	Max. 40 VDC
Alimentación	8 - 40 VDC
Grado de protección	IP68
Certificación	CE, RED, EMC, LVD / E4 (automoción)
Salidas digitales	10
Entradas digitales	8
Salidas analogicas	1
Entradas analogicas	4
Redes en bus	-
Conexión de comunicación	simplex
Frecuencia	433 Mhz, 868 MHz
Modulación	banda ancha, banda estrecha
Dimensiones antena excluida	160 x 150 x 30 mm
Tipo antena	BNC
Peso	550 gramos
Rango de temperatura	-40°C / +85°C
Tiempo de reacción	< 0.1 segundo

TEYPRO Telemandos y Proyectos, S.L.

Telemandos y Proyectos S.L. • P.I. Boadilla C/Cobalta Nave 43-A • 45200 Illescas (Toledo) • España

T +349 25 52 99 70 • **F** +346 39 12 09 04 • tyro@telemandosyproyectos.com • www.tyroremotes.es