TAURUS INTERRUPTOR DE HOMBRE MUERTO / HOLD TO RUN

SEGURO & COMPACTO

CUANDO CADA SEGUNDO CUENTA

El Taurus, en combinación con el receptor Gemini, es un mando a distancia con un interruptor de hombre muerto seguro e inalámbrico. Este interruptor Hold to Run también se denomina como interruptor HM o interruptor de presencia.

El dispositivo portátil inalámbrico con interruptor especial tiene 3 posiciones: OFF-ON-OFF y se utiliza en máquinas y equipos donde la presencia y atención del operador es esencial para la seguridad. Su diseño ergonómico e intuitivo permite mantener presionado el botón durante mucho tiempo sin cansarse.

La máquina o el robot solo puede funcionar mientras el interruptor esté ligeramente presionado. Al soltar el interruptor o al presionar con fuerza, la máquina o el robot se detendrá. Esto evita situaciones peligrosas como cuando el operador de repente se sienta mal, reciba una descarga eléctrica o se caiga.

Con el Taurus, Tyro Remotes ha diseñado un mando inalámbrico con un botón de hombre muerto que se apaga si falla el control (humano). El Taurus también está disponible en combinación con el receptor Aquarius, con el que pueden funcionar varios transmisores en un receptor. Las aplicaciones para las que Taurus ofrece una solución son innumerables, por ejemplo para la puesta en marcha de máquinas, o durante trabajos de montaje o mantenimiento en un entorno peligroso, o cuando se trabaja en una jaula con un robot activo o para trabajos en la línea de producción.

- **Resistente a los impactos**
- **Tiempo de funcionamiento con transmisión: 50 horas**
- **Incluye práctico clip para el cinturón**
- **Resistente a la humedad y la suciedad**
- **Nivel de rendimiento certificado**
- **Muy compacto y robusto con empuñadura de goma**
- **De acuerdo con: EN-ISO 13849-1**

TYRO remotes

TAURUS INTERRUPTOR DE HOMBRE MUERTO / HOLD TO RUN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Numero de funciones	1
Batería	2350mAh accu pack
Grado de protección	IP44
Certificación	CE, RED, EMC, LVD, PI-b
Dimensiones	120 x 60 x 30 mm
Peso	504 gramos
Rango de temperatura	0°C / +60°C
Conexión de comunicación	Simplex
Frecuencia	868MHz
Modulación	Banda estrecha
Tiempo de carga	5 horas
Vida útil batería	Aprox. 50 horas
Tiempo de reacción	0,5 / 1,0 / 1,5 segundos
Potencia máxima	10 dBm

TEYPRO Telemandos y Proyectos, S.L.

Telemandos y Proyectos S.L. • P.I. Boadilla C/Cobalta Nave 43-A • 45200 Illescas (Toledo) • España

T +349 25 52 99 70 • **F** +346 39 12 09 04 • tyro@telemandosyproyectos.com • www.tyroremotes.es